

Yangın Kapıları

“HESABINIZI İYİ YAPIN BAZEN GERİ DÖNÜŞ YOKTUR!”

Dimak Yangın kapıları yanında, binalarda bölümler arası yangın geçişini belirli bir zaman aralığında engellerken aynı anda insanların geçişine olanak sağlayan kapılardır.

Standart ölçü ve özelliklerin yanında, talebe göre istenilen özellik, ebat ve aksesuarlarla da üretilen Dimak yangın kapıları Avrupa normlarına göre EI60 ve EI120 sertifikalarına da sahiptir.



Teknik Özellikler

- İsteğe göre 60 veya 120 dakika yanına dayanıklı modeller
- EI 60 ve EI 120 Dakika sertifikalı
- Panik Barlı
- Isıda genleşen fitilli
- Dış kilit modüllü
- Otomatik kapanır yaylı menteşе
- Ayarlanabilir menteşeler
- Standart ölçülerde hızlı teslim
- Opsiyonel ölçülerde özel üretim

Yangın Kapılarının Özellikleri

- Avrupa Birliği normlarına uygun, EI2-60 veya EI2-120 sertifikalı.
- Her iki yüzü galvanizli çelik kaplı, 60 mm kalınlığında, yanına dayanıklı yalıtım malzemesi dolgulu, her iki yönde de (sağ ve sol) kullanılabilir kapı kanadı.
- Galvanizli çelikten üretilmiş, her iki yönde de kullanılabilir, montajdan sonra sökülebilir eşik profilli kapı kasası, kapı kasası üzerinde bulunan montaj kulakları vasıtasyyla duvara monte edilir.
- Kilit üzerinde silindir delikli ve oda tipi anahtar yuvalı.
- Kapı kanadının menteşe tarafında kasaya geçen güvenlik pimleri
- CE belgeli alüminyum panik bar, siyah termoplastik kaplı çelik kapı kolları ve aynaları. Aynaların üzerinde silindir ve oda tipi anahtar delikleri.
- Her kanat için 2 adet menteşe. Menteşelerden biri kapının kendiliğinden kapanmasını sağlayacak şekilde yaylı, diğer ise kapı kanadının ağırlığını taşıyacak şekilde.
- Kapı içerisinde daha sonra hidrolik kapı kapatıcı ve panik bar montajına uygun şekilde yerleştirilmiş takviye plakaları.
- Kasa üzerine çepçe çevre monte edilmiş ısıyla genleşen fitil.
- Kapı kenarında tanımlayıcı levha
- Standart RAL 9002 fırın boyalı (istenilen renk temin edilebilir).
- Mevcut ölçüler: 900x2050, 900x2150, 1000x2050, 1000x2150 (istenilen ölçülerde temin edilebilir).
- Ağırlık yaklaşık; 60 dakikalık kapılarında 33kg/m², 120 dakikalık kapılarında 43kg/m².

